




Kernbohrsystem DRU350


Kernbohrungen bis Ø 350 mm



Maximale Flexibilität dank 360° drehbarer Bohr- und Spriess-Säule



Schneller Auf- und Abbau dank innovativem Teleskop-Klemmsystem



Problemlose Durchführung von Schrägbohrungen aufgrund intelligenter Konstruktion

Der DRU350 ermöglicht dank intelligenter Konstruktion mit um 360° drehbarer Bohr- und Spriesssäule die Realisierung von Wand-, Decken- und

Bodenbohrungen. Über ein innovatives Teleskop-Klemmsystem kann der Bohrständer zeitsparend und materialschonend befestigt werden.

Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, eine verlängere Bohrsäule und diverses Bohrzubehör gewährleisten einen universellen Einsatz.

System & Zubehör



Technische Daten

Bohrständer DRU350	
Bohrdurchmesserbereich	50–260 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Distanzplatte 180 mm	350 mm
Max. Bohrkronenlänge	760 mm

Ausführung

Dübelfuß aus Aluminium
Teleskop-Klemmsystem
Zweigang-Vorschubgetriebe $i=1:1$ & $i=1:3,5$
Vorschub mittels Handkurbel
Schrägverstellbarkeit 0° – 180°
Bohr- und Spriess-Säule 360° drehbar
Inkludiertes Fahrchassis
Verstellfüsse
Einstell- und auswechselbare Präzisionsführungen
1 Handgriff
ModulDrill™ Schnellspann-System

Maße & Gewicht

Länge	380 mm
Breite	250 mm
Höhe	1 860 mm
Gewicht	48 kg

System & Zubehör

Kernbohrsystem DRU350	
10984112	Bohrständer DRU350
10992085	Elektrischer Bohrmotor DME33MW
964906	ModulDrill™-Distanzplatte $\varnothing +180$ mm

Zubehör

10984542	Verlängerungsschiene 1 m
964906	ModulDrill™-Distanzplatte $\varnothing +180$ mm
977464	ModulDrill™-Montageplatte
974270	Bohrkronen-Ausbauvorrichtung
977353	Bohrkern-Ausbauvorrichtung
10991465	Wasserdruckbehälter 10 l