

Wandsäge DZ-S2

Schnitttiefe bis 510 mm



Robuster Sägekopf mit Standard-Hydraulikmotoren



Blattschutz für Normal- und Bündigschnitt



Gleitführung mit ergonomischem Verschluss-System und Feineinstellung

Die äußerst stabile und bewährte Konstruktion gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit und Schnittgenauigkeit. Mit der DZ-S2 können

bei Verwendung von hydraulischen Antrieben bis 20 kW Ausgangsleistung Blattdurchmesser bis maximal 1 200 mm eingesetzt werden.

System & Zubehör

Technische Daten

Sägeblatt	
Max. Schnitttiefe	510 mm
Max. Sägeblatt Ø	1 200 mm
Frei aufsetzbar bis Ø	900 mm
Blattflanschbefestigung	Zentralschraube
Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt)	6 Senkkopfschrauben, Teilkreis 130 mm
Ausführung	
Hydraulikmotor GR2 mit Schnellwechsellvorrichtung	
Schwenkarm 360° drehbar	
Kraftübertragung im Schwenkarm über Zahnriemen	
Schlittenführung über Bronze Prisma	
Gewichte	
mit Antriebsmotor und 2 Vorschubmotoren	34 kg
nur mit 2 Vorschubmotoren	27 kg

System & Zubehör

Wandsäge-System DZ-S2	
10984000	Wandsäge DZ-S2 exkl. Motor
976162	Motor komplett B/S 22 ccm / FD
10984100	Blattschutz 1 000 mm 3-tlg. AIO
10982079	VAS G Schiene 1 100 mm Alu
10981818	VAS G Schiene 2 200 mm Alu
965987	V-Schienenbock Alu flach
965987	V-Schienenbock Alu flach
965987	V-Schienenbock Alu flach
975803	Werkzeugkiste
977495	Druckentlaster FD

Zubehör

973921	1 Stk. Bronzeprisma mit Schrauben
974419	Bündigschnittflansch DZ, FZ
969460	Zahnriemen DZ-S, DZ-S2
10984099	Blattschutz 800 mm 3-tlg. AIO
10984100	Blattschutz 1 000 mm 3-tlg. AIO
10984101	Blattschutz 1 200 mm 3-tlg. AIO

Zubehör Hydraulik Antriebsmotoren – Gr. 2 mit FD-Kupplungen horizontal

976034	Motor komplett B/S 12 ccm / FD
976160	Motor komplett B/S 16 ccm / FD
976161	Motor komplett B/S 18 ccm / FD
976162	Motor komplett B/S 22 ccm / FD
976523	Motor komplett B/S 26 ccm / FD
976163	Motor komplett B/S 30 ccm / FD
973892	Schnellwechsel-Satz Motoren Gr. 2