



Wandsäge WSE811 MKII

Schnitttiefe bis 335 mm



Kompakte,
vollintegrierte Bauweise



Leicht und stabil:
Schiene und Blattschutz



Handliche Funkfernbedienung

Die weltweit leichteste Wandsäge ihrer Leistungsklasse! Zeitsparender Auf- und Abbau sowie schnelles bauseitiges Versetzen dank der vollintegrierten Bauweise mit nur je einem Anschluss für Strom und Wasser. Die perfektionierte Vorschubautomatik erlaubt im Zusammenspiel mit der

unglaublichen Leistung des superkompakten P2® Motors eine im 16A Bereich unerreichte Schnittleistung! Mit bewährter leichter und stabiler Schiene und dem neu entwickelten Blattschutz ist die WSE811 MKII das ideale Gerät mit Kraftreserve für den Grossteil aller Arbeiten.



System & Zubehör



Technische Daten

| Sägeblatt | |
|---|---|
| Max. Schnitttiefe | 335 mm |
| Max. Sägeblatt Ø | 825 mm |
| Frei aufsetzbar bis Ø | 700 mm |
| Blattflanschbefestigung | Zentralschraube |
| Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt) | 6 Senkkopfschrauben, Teilkreis 90 mm |
| Elektromotor und Steuerung | |
| Wassergekühlter Hochfrequenzmotor | |
| Leistung bei 16 A | 9 kW |
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Gewichte | |
| Wandsäge WSE811 MKII | 26 kg |
| Blattschutz WSE811 MKII AIO 825 mm | 14 kg |
| Schiene EX 1100 mm | 6,3 kg |
| Schiene EX 2200 mm | 12,6 kg |
| Transportwagen WSE811 MKII | 14,5 kg |

System & Zubehör

| Wandsäge-System WSE811 MKII | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 10995000 | Wandsäge WSE811 MKII |
| 10978640 | Schiene EX 1100 mm |
| 10978879 | Schiene EX 2200 mm |
| 10980156 | Drehschienenbock EX |
| 10980156 | Drehschienenbock EX |
| 10980156 | Drehschienenbock EX |
| 10994800 | Blattschutz WSE811 MKII AIO 825 mm |
| 10998781 | Transportwagen WSE811 |
| Zubehör | |
| 10980260 | Schienenverbinder EX |
| 10983408 | Schräg- und Treppenschienenbock EX |
| 10980264 | Schienenstopper EX |