



## Seilsäge SB ATEX | SB-E

Bruttoseillänge 15,5 m



Hohe Kraftübertragung durch Mehrfachrollenantrieb



Ruhiger Lauf durch hydraulischen Seilspanner



Seilspender ohne Werkzeug verkleiner- und vergrößerbar

Die Seilsäge mit dem großen Seilspender auf kleinem Raum und der hohen Leistung durch Mehrfachrollenantrieb. Erhältlich in hydraulischer

wie auch elektrischer Ausführung für den modularen Betrieb mit der beeindruckenden 26 kW Leistung des WSE2226 Motors.

# System & Zubehör

## Technische Daten

Seil	
Seilspeicher	10 m
Bruttoseillänge	15 m
Seil Ø, gesintert	11 mm
Seil Ø, galvanisch	10 mm

## Ausführung

Hydraulikmotor GR3 oder Elektromotor 26 kW
7 Antriebsrollen Ø 200 mm (180)
Umlenkrollen Ø 200 mm (180)
Vorschub Seilspeicher mittels Hydraulikzylinder

## Maße & Gewicht

Höhe	1 310 mm
Breite	735 mm
Tiefe	750 mm
Gewicht	170 kg

## Elektromotor

Wassergekühlter Hochfrequenz-Motor	
Leistung bei 32 A	17 kW
Leistung bei 63 A	26 kW
Gewicht	25 kg

## Steuerung Elektromotor

Spannung	400 V
Frequenz	50/60 Hz
Gewicht	26 kg

## Vorschub-Einheit SB-E

Spannung	400 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistung bei 63 A	18 kW
Drehzahlregulierung mittels Frequenzumrichter	

## Maße & Gewicht

Höhe	510 mm
Breite	390 mm
Tiefe	670 mm
Gewicht	32 kg

## System & Zubehör

Seilsäge-System SB	
961946	Seilsäge SB
976165	Motor komplett S 25 ccm / FD, inkl. Leckölanschluss

## Seilsäge-System SB-E

10994900	Vorschub-Einheit SB-E
961946	Seilsäge SB
10986800	Elektro-Hauptmotor WSE2226P 400 V / 50 Hz
10986700	Elektro-Steuerung WSE2226P 400 V / 50 Hz inkl. Funkfernbedienung

## Zubehör

976166	Motor komplett S 31 ccm / FD, inkl. Leckölanschluss
976167	Motor komplett S 40 ccm / FD, inkl. Leckölanschluss
976168	Motor komplett S 50 ccm / FD, inkl. Leckölanschluss
961902	Umlenkrolle Ø 200 mm mit Loch Ø 13 mm (75 Shore)
961901	Umlenkrolle Ø 200 mm
10999820	Bandagen Ø 200 PUR 70
977083	Wasserlanze 2,5 m
977613	Schutzbüchse kpl.
10988618	Wasserlanze 8 m
974066	Leckölschlauch 8 m FIRG
10996200	Motoranbau kit WSE2226 -> SB