




Seilsäge SK-SD


Bruttoseillänge 10,8 m



Schneller Umbau von
Bohrständer zur Seilsäge



Durchdachter Seilspeicher



Seil lässt sich geschlossen
in die Maschine legen

Der Klassiker für schnelleres, sicheres und einfacheres Arbeiten durch Direktmontage der Säge an der Schneidfläche. Die Seilsäge SK-SD

lässt sich mit nur 2 Schrauben zu einem Kernbohrständer umbauen. Die intuitive Rollenordnung macht das Seileinführen zum Kinderspiel.

System & Zubehör



Technische Daten

Seil	
Seilspeicher	7,4 m
Bruttoseillänge	10,8 m
Seil Ø, gesintert	11 mm
Seil Ø, galvanisch	10 mm
Ausführung	
Hydraulikmotor GR2	
2 Antriebsrollen Ø 280 mm	
Umlenkrollen Ø 200 mm	
Vorschub Seilspeicher hydraulisch	
Maße & Gewicht	
Höhe	1 340 mm
Breite	920 mm
Tiefe	810 mm
Gewicht ohne Bohrständer	66 kg
Gewicht mit Bohrständer BC-2	96 kg

System & Zubehör

Seilsäge-System SK-SD	
974266	Bohrständer BC-2
977084	Seilsäge-Kit SK-SD ohne BC-2
976655	Motor komplett S/S 8+19 ccm / FD
977597	Hydraulikvorschub-Getriebe SK-SD
977592	Schutzhaube SK-SD
974264	Fahrchassis
975746	Werkzeugkiste
Zubehör	
977235	Motor komplett S/S 8+11 ccm / FD
976655	Motor komplett S/S 8+19 ccm / FD
980679	Motor komplett S/S 11+22 ccm / FD
980680	Motor komplett S/S 11+30 ccm / FD
977597	Hydraulikvorschub-Getriebe SK-SD
10989134	Vorschubmotor mit DBV
977592	Schutzhaube SK-SD
977083	Wasserlanze 2,5 m
10988618	Wasserlanze 8 m
964254	Umlenkrolle Ø 200 mm
964419	Umlenkrolle Ø 200 mm mit Loch Ø 13 mm
977002	Schwenkrolle Ø 200 mm mit Halter
976998	Antriebsrad Ø 280 mm
977529	Bandage zu Umlenkrolle, Ø 200 mm
977613	Schutzbüchse kpl.