



## Seilsäge WCE30

Bruttoseillänge 30 m



Optimales Anfahr-  
moment und schlupfarme  
Kraftübertragung dank  
2 grossen Antriebsrädern.



Chassis aus rostfreiem  
Edelstahl.



Übersichtliches Bedienpult.

26 m Seilspeicher und ein Doppel-  
motor-Hochfrequenzantrieb mit  
37 kW machen den Rückbau auch  
grösster Strukturen wie Brücken,  
Kamine und Fundamente zum  
Kinderspiel. Die stufenlos von

0 – 25 m/s einstellbare Seilgeschwin-  
digkeit sorgt im Zusammenspiel mit  
der dank pneumatischer Seilspan-  
nung feinfühlig einstellbaren Zugkraft  
für eine optimierte Schnittleistung.

# System & Zubehör

## Technische Daten

Seil	
Seilspeicher	26,2 m
Bruttoseillänge	31,5 m
Seil Ø	8 - 12 mm

## Ausführung

Doppel-Hochfrequenz-Elektromotor	37 kW
2 grosse Antriebsrollen	Ø 445 mm
Umlenk- und Speicherrollen	Ø 280 mm
Stufenlos regulierbare Seilgeschwindigkeit	von 0 – 25 m/s
Vorschub pneumatisch	mittels Kompressor (Zubehör)

## Elektromotor

2 wassergekühlte Hochfrequenz-Motoren	
Leistung bei 32 A	37 kW

## Steuerung

Spannung	380 – 400 V
Frequenz	50 Hz / 60 Hz

## Maße & Gewicht Seilsäge

Höhe	1 290 mm
Breite	2 300 mm
Tiefe	740 mm
Gewicht	544 kg

## Maße & Gewicht Steuerung

Höhe	1 240 mm
Breite	610 mm
Tiefe	370 mm
Gewicht	113 kg

## System & Zubehör

Seilsäge WCE30	
10999700	Seilsäge WCE30

## Zubehör

11001135	Druckluft-Kompressor 6 l / 8 bar
----------	----------------------------------