





Seilsäge WCU17

Bruttoseillänge 17 m



Extrem vereinfachte Handhabung des Seilspeichers



Problemloses Anfahren dank Mehrfachpulley-Antrieb



Im Nu aufgebaut:
Ergonomische, kompakte und gewichtsoptimierte Hauptkomponenten

Die Seilsäge mit dem extrem grossen Seilspeicher und dem langen Hub für eine grösstmögliche Ausnützung und Anwendung für maximalen Baukörperumfang bis 12,6 m. Sehr fein regulierbarer Vorschub mit seilschonendem Sanftanlauf für optimale

Kontrolle der Anwendung auch dank dem innovativen Dämpfungssystem. Die aus nur drei, ergonomisch optimierten, Hauptkomponenten bestehende Säge ist in einer Minute aufgebaut und kann direkt auf dem Schneidobjekt platziert werden. Die

Seilführung ist intuitiv und einfach. Das modular erweiterbare System kann mittels Anbausätzen sowohl elektrisch als auch hydraulisch angetrieben werden.



System & Zubehör



Technische Daten

Seil	
Seilspeicher	12,6 m
Bruttoseillänge	17 m
Seil Ø, gesintert	11 mm
Seil Ø, galvanisch	10 mm

Ausführung

6 Antriebsrollen Ø 200 mm
Umlenkrollen Ø 200 mm

Maße & Gewicht

Höhe	1 600 mm
Breite	750 mm
Tiefe	500 mm
Gewicht ohne Haube	86 kg
Gewicht mit Haube	98 kg

System & Zubehör

Seilsäge-System WCU17 / WSE1621	
10998000	Seilsäge WCU17 (inkl. Seilschutz)
11000004	Anbaukit WSE1621
10997955	Elektro-Hauptmotor WSE1621 400–480 V / 50 Hz
10995700	Elektro-Steuerung WSE1621 400–480 V / 50 Hz inkl. Funkfernbedienung

Zubehör

11000004	Anbaukit WSE1621
10997000	Anbaukit WSE1217
10997100	Anbaukit hydraulisch (max. 25 kW)
11001126	Schutzblache WCU17
10999257	Schnittlehre WCU17
10999322	Wasserlanze 8 m Geka
973892	Schnellwechsel-Satz Motoren Gr. 2
976161	Motor komplett B/S 18 ccm / FD
976162	Motor komplett B/S 22 ccm / FD
976163	Motor komplett B/S 30 ccm / FD
960575	Antriebsbandage Ø 200 mm
10997222	Umlenkrolle Ø 200 Standard
977954	Schutzbüchse