

★★★
PREMIUM

Fugenschneider FSD1049 3-Gang

Schnitttiefe bis 430 mm



3-Gang-Getriebe für optimale
Blattgeschwindigkeiten



Einfache Handhabung
und Arbeitsüberwachung
aufgrund übersichtlich ange-
ordneter Bedienelemente

Der FSD1049 verfügt über ein 3-Gang-Getriebe für optimale Blattgeschwindigkeiten und Standzeit des Diamantwerkzeugs. Das Hebe/Senk-System wie auch die einfache,

stufenlose Schnittiefeinstellung erfolgen hydraulisch. Der schmalste und leistungsstärkste Fugenschneider in dieser Leistungsklasse.

TYROLIT

System & Zubehör

Technische Daten

Sägeblatt	
Max. Schnitttiefe	430 mm
Max. Sägeblatt Ø	1 000 mm
Sägeblattdrehzahl	2 700/1 800/1 200 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Mitnehmer Ø	11,5 mm
Teilkreis Ø	57,4 mm

Antrieb

Antrieb / Motor	Diesel
Typ	Deutz
Leistung	36,5 kW / 49 PS
Kraftstoff	Diesel
Kraftstofftank	34,2 l
Motorkühlung	Luftkühlung
Vorschub	Hydrostatisch
Blattantrieb	Über V-Riemen
Vorschubgeschwindigkeit	0–61 m/min

Ausführung

Elektrisch-hydraulische Schnitttiefeinstellung
Schnitttiefeanzeige
Werkzeugkühlung über Wassergabel
Links-, Rechtsschnittfunktion
3-Gang-Getriebe mit Leerlauf

Maße & Gewicht

Länge	1 450 mm
Breite	980 mm
Höhe	1 250 mm
Gewicht	775 kg

System & Zubehör

Fugenschneider FSD1049	
10986900	Fugenschneider FSD1049 3-Gang (1 000 mm Blattschutz)

Zubehör

10991715	350 mm Blattschutz
10989833	500 mm Blattschutz
10985254	650 mm Blattschutz
10989836	750 mm Blattschutz
10989838	900 mm Blattschutz

Diesel-Partikelfilter und Übersetzungs-Kit auf Anfrage