



Fugenschneider FSD1274

Schnitttiefe bis 480 mm



Maximale Leistungsübertragung mittels in Längsrichtung eingebauten Motor mit Winkelgetriebe



Sägeblattkupplung und Neutralstellungsmechanismus für erhöhte Sicherheit

Fugenschneider mit leistungsstarkem und wirtschaftlichem, in Längsrichtung eingebautem 74-PS-Kubota-Turbodieselmotor. Die im Ölbad liegende Schneidwelle minimiert die Wartungsarbeiten und schützt die Riemen vor Schlamm. Eine automatische Ein/Aus-Funktion vereinfacht

die Handhabung und verringert den Kühlwasserverbrauch. Das hydraulische Fahrtriebssystem ohne einzustellende Riemen und Ketten und die hydraulisch verstellbaren Handgriffe ermöglichen ein kräfteschonendes und zeitsparendes Arbeiten.



System & Zubehör

Technische Daten

Sägeblatt	Standard	Maximal
Max. Schnitttiefe	230 mm	480 mm
Max. Sägeblatt Ø	600 mm	1 200 mm
Sägeblattdrehzahl	1 590 1/min	880 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm	
Mitnehmer Ø	11,5 mm	
Teilkreis Ø	57,4 mm	

Antrieb

Antrieb / Motor	Diesel
Typ	Kubota
Leistung	55 kW / 74 PS
Kraftstoff	Diesel
Kraftstofftank	34,2 l
Motorkühlung	Wasserkühlung
Vorschub	Hydraulisch
Blattantrieb	Direkt angeflanshtes Winkelgetriebe
Vorschubgeschwindigkeit	0–76 m/min

Ausführung

Elektrisch-hydraulische Schnitttiefeinstellung
Elektrisch-mechanische Schnitttiefenspeicherung
Hydraulisch verstellbare Griffe
Sägeblattkupplung
Sägeblattkühlung über Wassergabel
Links-, Rechtsschnittfunktion & Eckbündigschnittfunktion

Maße & Gewicht	Standard	Maximal
Länge	1 615 mm	
Breite	927 mm	
Höhe	1 335 mm	
Gewicht	937 kg	1 010 kg

System & Zubehör

Fugenschneider FSD1274	
10985200	Fugenschneider FSD1274 (Standardkonfiguration)
Zubehör	
10990243	Frischbeton-Kit mit 500 mm Blattschutz inkl. Übersetzungs-Set (2 100 1/min) Max. Sägeblattdurchmesser 500 mm
10990244	900 mm Blattschutz inkl. Übersetzungs-Set (1 165 1/min) Max. Sägeblattdurchmesser 900 mm
10990245	1 200 mm Blattschutz inkl. Übersetzungs-Set (880 1/min) Max. Sägeblattdurchmesser 1.200mm

Diesel-Partikelfilter und Übersetzungs-Kit auf Anfrage