



Fugenschneider FSD930

Schnitttiefe bis 350 mm



Einfaches, kontrolliertes Arbeiten dank übersichtlicher Bedienelemente



Wasserregulierung für optimale Werkzeugkühlung und nützliche Beleuchtung immer in Griffnähe



Genauere Ausrichtung der Maschine mittels Schnittzeiger

Dank seiner intelligenten Gewichtsverteilung verfügt der FSD930 über ein hervorragendes Schneidverhalten. Der hydraulische Vorschubantrieb

sowie die elektro-hydraulische Schnitttiefeinstellung erlauben eine komfortable und ergonomische Bedienung.



System & Zubehör

Technische Daten

Sägeblatt	
Max. Schnitttiefe	350 mm
Max. Sägeblatt Ø	900 mm
Sägeblattdrehzahl	1 400 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Mitnehmer Ø	11,5 mm
Teilkreis Ø	57,4 mm

Antrieb

Antrieb / Motor	Diesel
Typ	Deutz
Leistung	22 kW / 30 PS
Kraftstoff	Diesel
Kraftstofftank	22,8 l
Motorkühlung	Luftkühlung
Vorschub	Hydraulisch
Blattantrieb	Über Keilriemen
Vorschubgeschwindigkeit	0–61 m/min

Ausführung

Elektrisch-hydraulische Schnitttiefeinstellung
Schnitttiefeanzeige
Werkzeugkühlung über Wassergabel
Links-, Rechtsschnittfunktion
Eckbündigschnittfunktion

Maße & Gewicht

Länge	1 170 mm
Breite	820 mm
Höhe	1 250 mm
Gewicht	655 kg

System & Zubehör

Fugenschneider FSD930	
10984042	Fugenschneider FSD930

Zubehör

10984390	Frischbeton-Kit mit 450 mm Blattschutz und Übersetzungs-Set (2 300 1/min)
----------	---

Diesel-Partikelfilter und Übersetzungs-Kit auf Anfrage