

★★
STANDARD

Antrieb PPH25

Leistung 25 kW



Ergonomisch angeordnete
Bedienelemente



Sicher durch hochwertige
Elektrokomponenten



Manometeranzeigen für
Haupt- und Vorschubkreislauf

Die 2-stufige Regelung gewährleistet optimale Schnittgeschwindigkeiten für jede Anwendung. Ein einfacher

und unkomplizierter Antrieb mit auf das Wesentliche reduzierten Produktmerkmalen.

System & Zubehör



Technische Daten

Elektrischer Motor

Leistung	25 kW
----------	-------

Hydraulik

Druckstufen	2
-------------	---

2 Vorschubkreisläufe	Zahnrad
----------------------	---------

Hauptkreislauf	Zweifach Zahnradpumpe
----------------	-----------------------

Leistung

Stufe 1	45 l/min bei 230 bar
---------	----------------------

Stufe 2	50 l/min bei 200 bar
---------	----------------------

Elektrik

Spannung	400/480 V
----------	-----------

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Stromaufnahme (400 V / 50 Hz)	42 A
-------------------------------	------

Maße & Gewicht

Länge	720 mm
-------	--------

Breite	475 mm
--------	--------

Höhe	988 mm
------	--------

Gewicht	145 kg
---------	--------

System & Zubehör

Antrieb PPH25

10984200*	Antrieb PPH25 / 380–420 V / 50 Hz
-----------	-----------------------------------

976206	Schlauchpaket 5-teilig 8 m FD
--------	-------------------------------

975672	Schlauchpaket 2-teilig 8 m FF (Vorschub)
--------	--

Zubehör

973074	Kupplung CEE 63/5-polig
--------	-------------------------

999578	Ein/ Aus Hahn zum Seilsägen
--------	-----------------------------

* Weitere Spannungs- und Funkfrequenz-Versionen auf Anfrage lieferbar.