



Bodenstripper FRE350

Arbeitsbreite 350 mm



Direkt angetriebenes Schlagwerk - wartungsarm und zuverlässig



Ergonomischer Steuergriff inkl. aller Bedienelemente und Totmannschaltung



Passendes Zubehör

Der FRE350 setzt neue Maßstäbe in Punkto Leistung von Bodenstrippern. Die extrastarke Ausführung ermöglicht das Abschälen und Entfernen von Teppichen, Fliesen, direkt verklebten Parkettböden, Spachtelmasen und Beschichtungen. Durch die

dreifache Positioniermöglichkeit der inneren Gewichte kann der FRE350 den unterschiedlichen Bodenverhältnissen angepasst werden. Viel Druck auf den Antriebsrädern oder mehr Gewicht auf dem Werkzeug.

System & Zubehör

Technische Daten

Bodenstripper	FRE350
Nennspannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Artikel-Nr.	11002737
Arbeitsbreite	350 mm
Nennleistung (Vorschubmotor)	1.5 kW (0.4 kW)
Stromaufnahme	11.2 A
Drehzahlen (Vorschubmotor)	2790 1/min (2800 1/min)
Motorkühlung	Luft
Schlauchanschluss	40 mm
Anwendung	Trocken

Ausführung

Fahrtrieb arretierbar	•
Direkt angetriebenes Schlagwerk (wartungsfrei)	•
Höhenverstellbare Deichsel	•
Kranöse	•
Schutzabdeckung	•
Hauptgewicht klappbar in 3 Stufen	•
Ergonomischer Steuergriff	•

Maße & Gewicht

Länge	810 mm
Breite	500 mm
Höhe	1040-1130 mm
Gewicht	225 kg

System & Zubehör

11002738	Winkeleinstellung 350 mm für Messer +/- 10 Grad
11003895	Transporträder komplett FRE350
11002739	Absaugvorrichtung komplett FRE350
11004008	Service Box FRE350
11002740	Meißelhalter
11002741	Meißel 25 mm
11003888	Meißel 50 mm
11004184	U-Messer 230 x 80 x 1,5 mm
11003890	U-Messer 230 x 100 x 2,0 mm
11003892	Messer FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm
11003891	Messer FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm
11003894	Messer FRE350 450 x 80 x 2,5 mm
11002743	Messer FRE350 350 x 130 x 1,5 mm
11004014	Messer FRE350 350 x 80 x 2,5 mm
11002742	Messer FRE350 350 x 80 x 1,5 mm
11004012	U-Messer spitz FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm
11002744	U-Messer spitz FRE350 350 x 80 x 1,5 mm
11003889	U-Messer U-Shape flach FRE350 350 x 80 x 1,5 mm
11004011	Messer FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm
11004013	Messer FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm