



Absaugsysteme

VCE3000C und VCE5500C



Passendes Zubehör erhältlich

Die VCE3000C und VCE5500C Absauganlagen überzeugen mit hoher Leistung, welche auf einer optimalen Kombination aus maximalem Unterdruck und höchstem Volumenstrom basiert. In der Bauindustrie haben diese Geräte vielfältige Einsatzmöglichkeiten und passen unter anderem zum Anschluss an

Fräsen, Schleifmaschinen, Sägen und Kugelstrahlmaschinen. Die Abreinigung der Filterpatronen erfolgt automatisch durch Druckluftstöße. Das HEPA-Filtersystem ist bei der Absauganlage VCE3000C standardmäßig eingebaut, während es bei der VCE5500C optional nachrüstbar ist.

System & Zubehör

Technische Daten

Absauganlagen	VCE3000C	VCE5500C
Nennspannung / Frequenz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Artikel-Nr.	11002932	11002933
Nennleistung	3 kW	5.5 kW
Stromaufnahme	8 A	12.2 A
Max. Luftstrom	27 m ³ /min	38 m ³ /min
Gesamtdruckdifferenz	8600 Pa	10150 Pa
Filterfläche	6 m ² (3 x 2m ²)	10 m ² (5 x 2m ²)
Ventilatorumdrehzahl	5600 1/min	6350 1/min
Schlauchanschluss	70 / 125 mm	50 / 70 / 125 mm
Anwendung	Trocken	Trocken

Ausführung

Automatische Filterabreinigung	•	•
HEPA Filter	•	optional
Longopac-System	•	

Maße & Gewicht

Länge (Filterstation)	1410-1850 mm	1020 mm (1080 mm)
Breite (Filterstation)	780 mm	520 mm (800 mm)
Höhe (Filterstation)	1850-2030 mm	1560 mm (1410 mm)
Gewicht (Filterstation)	302 kg	220 kg (172 kg)

System & Zubehör

11004016	Saugschlauch Ø 50 mm
11004017	Saugschlauch Ø 70 mm
11002992	Saugschlauch Ø 125 mm
11004018	Saugschlauch Ø 150 mm
11004032	Griff D50
11004033	Saugdüse
11004031	Adapter 80/70 mm
11004030	Adapter 80/50 mm
11004021	Adapter 70/50 mm
11004020	Filterpatrone VCE3000C / VCE5500C
11003999	HEPA für Upgrade VCE3000C
11003997	Hepa für Upgrade komplett VCE5500C
11003998	Hepa für Upgrade komplett VCE5500C